



Werkstoff: Grundplatte S235JRG2

1) Vergußfuge je nach Vergußmörtel und den Gegebenheiten der Baustelle gewählt.

Abmessungen der Klemmplatten nach NO 17938.
Zuordnung zu Schienenprofilen siehe Seite 2.
Auf Wunsch wird der schrumpffreie Vergußmörtel mitgeliefert.

Anwendung mit aufschraubbaren Klemmplatten siehe NO 17961.
Andere Kombinationen auf Anfrage.

RIW – Kranschienenunterlagen siehe NO 17910 – NO 17924.
Weitere RIW – Klemmplatten siehe NO 17930 – NO 17959.

Material: baseplate S235JRG2

1) Grout joint fixed according to the kind of grout and situation of site.

Dimensions of rail clamps according to NO 17938.
Application with different rail profiles see page 2.
Delivery of shrink-resistant grout on request.

Application with screwable rail clamps see NO 17961.
Other combinations by request.

RIW – Crane rail underlayer see NO 17910 – NO 17924.
Further RIW – Rail clamps see NO 17930 – NO 17959.

NO 17962

Seite / page 2

Anwendung - application		Einbaumaße – installation dimensions (mm)							Stückgewicht unit weight					
Schienenprofil rail profile	Klemmplatte – Nenngröße rail clamp – size NO 17938	B	l ₁	s	d	h _{max.}	W	l ₂	kg					
A 45	18	245	180	12	M 16	46	195	120	7,28					
A 55		270					220		7,70					
A 65		295					245		8,12					
A 75	22	320		15	M 20	51	270		10,87					
A 100		340		20	M 24		290		10,87					
A 120									14,42					
S 20	18	200		12	M 16	46	152		195	6,51				
S 24		210					160			6,68				
S 30		230					178			7,02				
S 33		225					175			6,94				
S 41		245					245			15	M 20	51	195	7,28
S 49														8,88
S 54			9,28											
UIC 50	22	260	270	210	220	9,60	9,81							
UIC 54								9,60						
UIC 60								9,81						

Zuordnung zu anderen Schienenprofilen auf Anfrage.

Die angegebenen Stückgewichte gelten für eine komplette Schienenbefestigung, bestehend aus Grundplatte, Zwischenlage, Klemmplatten sowie den Gewindeankern mit Muttern und Scheiben.

Application to other rail profiles by request.

The stated unit weights are valid for one rail fastening, considering of base plate, intermediate layer, rail clamps as soon as thread anchors with nuts and washers.